

## Zmiękcacz wody PWS 15 MAGIC BOX

### Informacje:

Linia zmięczaczy wody Magic-Box przeznaczona jest dla osób prywatnych do zastosowań w gospodarstwie domowym. Urządzenia spełniają wszystkie normy i wymagania dla wody pitnej.

Wyróżnia się kompaktową obudową, która składa się z **kolumny filtracyjnej** i **wewnętrznego zbiornika solanki**. Takie rozwiązanie pozwoliło na zmniejszenie wymiarów urządzenia i podwyższenie walorów estetycznych.

Zmiękcacz wyposażony jest w głowicę sterującą firmy **Clack Corporation**, a wszystkie komponenty stacji posiadają **atest PZH**.

Stosowana żywica jonowymienna Lewatit S1567 produkowana jest **bez udziału rozpuszczalników organicznych** mogących powodować zanieczyszczenia.

### Wyposażenie:

- kolumna 8" x 30" wypełniona złożem jonowymiennym
- zintegrowany z obudową zbiornik solanki
- głowica sterująca WS1Cl firmy Clack Corporation
- złożo jonowymienne Lewatit S1567

Ponadto, urządzenie zawiera w standardzie:

- sterowanie objętościowe poprzez wbudowany wodomierz
- zawór mieszający (mixing) pozwalający na regulację twardości wody uzdatnionej
- zawór obejściowy (by-pass) umożliwia odłączenie urządzenia i łatwy serwis
- zapas 50 kg soli tabletkowanej
- wąż kanalizacyjny 2 metrowy wraz z przejściem  $\frac{3}{4}$ " GW na wąż  $\frac{1}{2}$ " wraz z obejmą zaciskową

### Dane techniczne:

Parametr	Wartość
Pojemność jonowymienna	45m <sup>3</sup> x°dH
Przepływ nominalny	0,75 m <sup>3</sup> /h
Zużycie soli na regenerację	1,8 Kg
Objętość złoża	15l
Średnica przyłącza	1"
Ciśnienie pracy	2-8 bar
Temperatura wody	4-40°C
Szerokość / Wysokość / Głębokość	32cm / 102cm / 60cm
Pojemność zbiornika solanki	N/D

