

MEMCLEAN 3

PRODUKT DO USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ Z MEMBRAN ODWRÓCONEJ OSMOZY

ZASTOSOWANIE PREPARATU

Preparat do usuwania zanieczyszczeń z membran odwróconej osmozy.

DZIAŁNIE PREPARATU

MEMCLEAN 3 jest specjalnie sformułowaną mieszaniną składników, opracowany jako wysoce efektywny antyscalant i dyspersant przeznaczony do systemów odwróconej osmoz. Przeznaczony do systemów RO odznaczających się dużą zawartością krzemionki w wodzie zasilającej. Został zaprojektowany do użycia w systemach RO gdzie poziom krzemionki jest wysoki jak: 230 ppm przy 30°C i pH 7,5.

WŁAŚCIWOŚCI

Wygląd fizyczny: słomkowa ciecz
Ciężar właściwy: 1,05 g/cm³
Wartość pH (20°C): 12
Całkowicie rozpuszczalny w wodzie

DOZOWANIE

MEMCLEAN 3 powinien być dozowany w sposób proporcjonalny, za pomocą pompki dozującej przed filtrami RO, a po wstępnym uzdatnieniu wody.

Zalecane dozowanie: 1 ppm produktu na każde 6 -10 ppm krzemionki w wodzie zasilającej (uzależnione od wartości pH i temperatury) - przy wysokim stężeniu krzemionki 180 - 230 ppm.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Przed przystąpieniem do pracy z produktem użytkownik powinien zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Podczas pracy z produktem należy zachować odpowiednią ostrożność i stosować środki ochrony osobistej.

OPAKOWANIE I MAGAZYNOWANIE

Produkt MEMCLEAN 3 dostarczany w plastikowych kanistrach o pojemności 25 litrów lub 200 litrach. Opakowania są bezzwrotne, wykonane z HDPE. Po zużyciu produktu, opakowania należy przekazać do firmy zajmującej się pozyskiwaniem odpadów opakowaniowych. Przechowywać w szczelnie zamkniętych i właściwie oznakowanych opakowaniach. Chronić przed zamarzaniem.